HS 150 DUO

HS 150 DUO

Un plaisir pour les yeux.
Un projecteur toujours gagnant.
Le projecteur halogène à détection HS 150 DUO au design moderne met en valeur vos extérieurs, illumine vos déplacements et a un effet dissuasif pour les intrus. Il exécute ces tâches de manière fiable et intelligente – peu importe s'il pleut, si la tempête fait rage ou s'il neige. Ce projecteur vigilant a été mis au point pour répondre à toutes les exigences sur les façades des maisons, pour les voies d'accès et les entrées secondaires et a été conçu pour fonctionner avec une ampoule halogène crayon d'une puissance pouvant atteindre 150 W. C'est naturellement à vous de définir le seuil de déclenchement crépusculaire à partir duquel doit réagir le détecteur. Et également bien d'autres réglages. Une ampoule halogène crayon ECO est fournie avec l'appareil. Le projecteur à détection peut fonctionner en marche forcée par simple câblage sur un interrupteur grâce à sa troisième borne.

infrared sensor 240°

max. 150 W R7s

max. 12 m

IP 44

80° horizontal 150° vertical

networkable

2 – 2000 lux

10 sec – 15 min

2 m

energy saving

3 JAHRE GARANTIE functional warranty

EAN HS 150 DUO blanc	4007841 633110
EAN HS 150 DUO platine	4007841 646318
EAN HS 150 DUO noir	4007841 633011
Dimensions (H × larg. × P)	215 × 155 × 170 mm
Raccordement au secteur	230 à 240 V, 50 Hz
Type de détecteur	infrarouge passif
Puissance	max. 150 W/ampoule crayon halogène R7s
Puissance d'éclairage supplémentaire	
Puissance max. (charge ohmique, par ex. lampe d'usage général)	800 W
Puissance max. (non compensée, inductive, cos φ = 0,5, par ex. tubes fluorescents)	500 W
Puissance max. (ballasts, capacitive, par ex. lampes à économie d'énergie)	max. 4 h, C ≤ 88 µF
Orientabilité du projecteur	80° à l'horizontale, 150° à la verticale
Angle de détection	240° avec un angle d'ouverture de 180°
Luminosité de déclenchement	2 à 2000 lx
Portée	max. 12 m (stabilisée en température)
Possibilité de neutraliser la détection par segments	oui
Minuterie	10 s à 15 min
Indice de protection	IP44
Classe de protection	I
Matériau	Plastique résistant aux UV et tête du projecteur en aluminium
Avec une ampoule	oui, ampoule crayon halogène ECO de 125 W
Accessoires en option	Support mural d'angle pour le montage extérieur en angle
support d'angle blanc	4007841 630669
support d'angle noir	4007841 630560

blanc platine noir

Y compris un crayon halogène ECO de 125 W

Réflecteur en céramique extrêmement efficace

Plastique résistant aux UV

Support mural d'angle en option

H 150

Sans détecteur.
Mais pas sans puissance.
Le projecteur halogène H 150 met parfaitement en scène des détails qui méritent l'attention, éclaire vos déplacements et peut dissuader les intrus. Il exécute ces tâches de manière fiable – peu importe s'il pleut, si la tempête fait rage ou s'il neige. Le projecteur de qualité supérieur a été mis au point pour répondre aux exigences sur les façades des maisons, pour les voies d'accès et les entrées secondaires et a été conçu pour fonctionner avec une ampoule crayon halogène d'une puissance pouvant atteindre 150 W. Il est particulièrement bien adapté à la mise en réseau avec le modèle HS 150 et une ampoule halogène crayon ECO est systématiquement livrée avec le projecteur.

max. 150 W
R7s

IP 44

80° horizontal
150° vertical

2 m

energy saving

3 JAHRE GARANTIE
functional warranty

EAN H 150 blanc	4007841 631215
EAN H 150 noir	4007841 631314
Dimensions (H × larg. × P)	180 × 156 × 166 mm
Raccordement au secteur	230 à 240 V, 50 Hz
Puissance	max. 150 W/ampoule crayon halogène R7s
Orientabilité du projecteur	80° à l'horizontale, 150° à la verticale
Indice de protection	IP44
Classe de protection	I
Matériau	Plastique résistant aux UV et tête du projecteur en aluminium
Avec une ampoule	oui, ampoule crayon halogène ECO de 125 W
Accessoires en option	Support mural d'angle pour le montage extérieur en angle
support d'angle blanc	4007841 630669
support d'angle noir	4007841 630560

blanc

noir

Y compris un crayon halogène ECO de 125 W

Réflecteur en céramique extrêmement efficace

Plastique résistant aux UV

Support mural d'angle en option

HS 300 DUO

HS 300 DUO

L'illumination pour votre maison.
L'empereur du foot, Franz Beckenbauer, serait ravi.
Le projecteur halogène à détecteur HS 300 DUO fait de votre entrée, pour les voitures, un terrain de football parfaitement éclairé même la nuit. Avec son réflecteur en céramique, il met en valeur vos extérieurs, illumine vos chemins et accès et a un effet dissuasif pour les intrus. Nous avons mis spécialement au point ce puissant projecteur vigilant pour satisfaire aux exigences des façades des maisons, des voies d'accès et des entrées secondaires. C'est naturellement à vous de définir le seuil de déclenchement crépusculaire à partir duquel doit réagir le détecteur. Vous pouvez ainsi vous entraîner à dribbler nuit et jour devant l'entrée du garage. Une ampoule crayon halogène ECO est fournie avec le projecteur.

max. 300 W
R7s

infrared sensor 240°

max. 12 m

IP 44

80° horizontal
150° vertical

2 – 2000 lux

10 sec – 15 min

2 m

energy saving

3 JAHRE GARANTIE
functional warranty

EAN HS 300 DUO blanc	4007841 633318
EAN HS 300 DUO noir	4007841 633219
Dimensions (H × l × P)	240 × 210 × 180 mm
Raccordement au secteur	230 à 240 V, 50 Hz
Type de détecteur	infrarouge passif
Puissance	max. 300 W/ampoule halogène crayon R7s
Orientabilité du projecteur	80° à l'horizontale, 150° à la verticale
Angle de détection	240° avec un angle d'ouverture de 180°
Possibilité de segmenter les zones de détection par cache	oui
Portée	max. 12 m (stabilisée en température)
Luminosité de déclenchement	2 à 2000 lx
Minuterie	10 s à 15 min
Indice de protection	IP44
Classe de protection	I
Matériau	Plastique résistant aux UV et tête du projecteur en aluminium
Avec une ampoule	oui, ampoule crayon halogène ECO de 240 W

blanc

noir

Inclus: Un crayon halogène ECO de 240 W

Réflecteur en céramique extrêmement efficace

Plastique résistant aux UV

HS 500 DUO

À plein régime vers l'avant.
Grâce à une technologie intelligente.
Le projecteur halogène à détecteur HS 500 DUO met en valeur vos extérieurs, illumine vos chemins et accès et a un effet dissuasif pour les intrus. Il exécute ces tâches de manière fiable et intelligente – peu importe s'il pleut, si la tempête fait rage ou s'il neige. Le projecteur vigilant a été mis au point pour répondre aux exigences les plus strictes et a été conçu pour fonctionner avec une ampoule halogène crayon d'une puissance pouvant atteindre 500 W. C'est à vous de définir le seuil de déclenchement crépusculaire à partir duquel doit réagir le détecteur. Une ampoule crayon halogène est également fournie avec le projecteur. Un éclairage intelligent pour une vie dans le confort.

max. 500 W
R7s

infrared sensor 240°

max. 20 m

IP 44

80° horizontal
150° vertical

2 – 2000 lux

10 sec – 15 min

2 m

energy saving

3 JAHRE GARANTIE
functional warranty

EAN HS 500 DUO blanc	4007841 633516
EAN HS 500 DUO noir	4007841 633417
Dimensions (H × larg. × P)	265 × 210 × 210 mm
Raccordement au secteur	230 à 240 V, 50 Hz
Type de détecteur	infrarouge passif
Puissance	max. 500 W/ampoule halogène crayon R7s
Orientabilité du projecteur	80° à l'horizontale, 150° à la verticale
Angle de détection	240° avec un angle d'ouverture de 180°
Possibilité de segmenter les zones de détection par cache	oui
Portée	max. 20 m (stabilisée en température)
Luminosité de déclenchement	2 à 2000 lx
Minuterie	10 s à 15 min
Indice de protection	IP44
Classe de protection	I
Matériau	Plastique résistant aux UV et tête du projecteur en aluminium
Avec une ampoule	oui, crayon halogène ECO de 400 W

blanc noir



Inclus: un crayon halogène ECO de 400 W

Plastique résistant aux UV

HS 5140

Vous rayonnerez de joie.
Une technologie avancée, un montage aisé.
Souhaitez-vous réussir vos premiers pas dans le monde des projecteurs à détection ? Le projecteur halogène HS 5140 se distinguant par sa lentille de Fresnel orientable à l'horizontale et à la verticale. Nous le livrons en plus avec le crayon ECO de 400 W pour vous garantir un bon départ. Un étrier permet en outre de monter le projecteur debout.

max. 500 W
R7s

infrared sensor 140°

max. 12 m

IP 54

180° vertical

2–2000 lux

2 m

energy saving

3 JAHRE GARANTIE
functional warranty

EAN HS 5140 blanc	4007841 577919
EAN HS 5140 noir	4007841 575212
Dimensions (H × l × P)	185 × 170 × 160 mm
Raccordement au secteur	230 à 240 V, 50 Hz
Type de détecteur	infrarouge passif
Puissance	max. 500 W/ampoule halogène crayon R7s
Angle de détection	140° avec protection au ras du mur
Orientabilité du détecteur à la verticale	180°
Portée	max. 12 m (stabilisée en température)
Luminosité de déclenchement	2 à 2000 lx
Minuterie	8 s à 35 min
Indice de protection	IP54
Classe de protection	I
Matériau	Plastique résistant aux UV et tête du projecteur en aluminium
Avec une ampoule	oui, crayon halogène ECO de 400 W

blanc

noir



Inclus: un crayon halogène ECO de 400 W

Plastique résistant aux UV

Fixation autoportante