REF : DUAL 22

Câble audio asymétriques - 0,22 mm²

S2CEB AUDIO VIDEO BROADCAST

Ed. 6 05/07 SL



INFORMATIONS PRODUIT

Application

Câble pour liaison audio asymétrique analogique pour application mobile et installation fixe.
Brassage audio.
Hi fi.
Cordons type RCA/RCA et RCA/Jack.

Propriétés électriques

Tension de service max. : **250 V**

Tension de test : **1000 V**

Intensité admissible : **1,5 A**

Capacité : **170 pF/m**

Résistance électrique de l'âme à 20°C : **85 Ω/km**

Résistance d'isolement à 20°C : **> 500 MΩ.km**

Caractéristiques

Température d'utilisation : **- 20°C → + 70°C**

Rayon de courbure minimum :
Poste fixe : 25 mm
Poste mobile : 50 mm

Kg/Km

Poids : **40 kg/km**

RoHS COMPLIANT

Conforme à la directive RoHS

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

cae GROUPE